



HIGHNESS

頂級互動式觸控電子白板

參數	尺寸	65	70
顯示屏參數	屏幕類型	LED背光	LED背光
	顯示屏	65inches (16:9)	70inches (16:9)
	顯示尺寸(H*V)	1428*803 mm	1538*865 mm
	分辨率	1920*1080	1920*1080
	亮度	≥500cd/m ²	≥400cd/m ²
	對比度	5000:1	4000:1
	視角	178°	178°
	刷新率	60Hz	120HZ
	響應時間	4ms	4ms
	色彩	8bit, 1.07G	8bit, 1.07G
電視參數	視屏制式	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
	頻道數	200	200
	圖像	標準/柔和/動態/用戶	標準/柔和/動態/用戶
觸摸參數	觸摸方式	紅外觸摸	紅外觸摸
	觸摸點數	6	6
	有效面積	1428*803mm	1570.4*887.9mm
	分辨率	32767*32767	32767*32767
	最小觸摸物體	5mm	5mm
	觸摸精度	2mm	2mm
	響應速度	≤20ms	≤20ms
TV輸入端口	HDMI	3	3
	AV端子	1	1
	分量端子 (Y/Pb/Pr)	1	1
	AV/分量 音頻端子	1	1
	VGA	1	1
	VGA 音頻端子 (Audio)	1	1
	Mini Component	1	1
	Mini AV/Component	1	1
	RF端子 (TV)	1	1
USB(多媒體)	2	2	
TV輸出端口	音頻	1	1
	SPDIF	1	1
PC端口 (前置)	USB2.0	4	4
	頂部USB2.0	1	1
	RS232	1	1
	TOUCH PORT	1	1
	MIC IN	1	1
	Audio Out	1	1
其他	音箱輸出	2*15W	2*15W
	輸入電源	AC100-240 50/60Hz	AC100-240 50/60Hz
	功耗	≤ 230W	≤ 230W
	電源待機功耗	≤ 0.3W	≤ 0.3W
	整機壽命	60000H	60000H
	鋼化玻璃	5mm全鋼化、防爆玻璃 (防眩光)	5mm全鋼化、防爆玻璃 (防眩光)
	工作溫度	-5℃~50℃	-5℃~50℃
	工作濕度	10%-90%RH	10%-90%RH
	整機尺寸(H*V*D) (含壁掛)	1553*944*93mm(125.5mm)	1674*1007.5*100mm(135mm)
	包裝尺寸/壁掛孔位	1756*1114*296/400*400mm	1876*1190*310/400*400
	淨重/毛重	61KG/70KG	68/84KG



宏鼎互動科技有限公司 HIGHNESS

電子白板、企業電子看板、商用簡報會議、遠端視訊會議、教學應用



ABS

一體成型外框

前後使用防暴ABS材質外框
產品更輕更安全,厚度僅89mm

USB
RS232
VGA

人性化接口設計

所有常用接口全部前置於螢幕前端
產品安裝及設定更加方便



特別視訊系統接口

獨家USB接口置頂於螢幕上方
方便使用者加裝視訊裝置



真實多點觸控

真實的紅外線多點觸控
可達到6人同時書寫及寫小字
超越光學觸控模擬多點技術



絕美畫質

高畫質FHD1920*1080
工規液晶顯示器.增亮技術超越
電視機30%~40%更適合用在明亮會議
室及教學環境使用



工業級OPS及PID面板

可選購工業級OPS
穩定.一體成型.高速不LAG
採PID面板背光壽命高於電視機50%更
適合全天會議教學使用

全新世代 全新選擇 全新體驗

整合你的辦公室及教室
最快速最有效率的會議及教學就在此刻進行
撇開以往傳統的白板或黑板更加的環保及方便
跳脫其它金屬外殼螢幕更加的安全及輕便